

ArboMaster 150-PTO

15 cm de capacité de coupe, montage tracteur



**PERFORMANCE
POLYVALENCE
ROBUSTESSE**




GreenMech

Broyeurs de branches et de végétaux

ArboMaster 150-PTO

15 cm de capacité de coupe, montage tracteur

Le 150-PTO est un broyeur **haute intensité** à montage sur 3 points permettant de travailler en toute sécurité le long des routes grâce à son **alimentation sur le côté plutôt que sur l'arrière**. Ceci, si le timon est assez long, permet d'atteler une remorque - et donc de rejeter les copeaux directement dedans. De plus, cela permet de garder le centre de gravité du broyeur proche du tracteur.

La prise de force, par l'intermédiaire de 2 courroies, entraîne le volant de coupe (l'emmenant jusqu'à 2400 tours/minute). L'hydraulique (22 L/minute minimum, double effet) pris sur le tracteur est utilisé pour les rouleaux ameneurs. Tandis que la prise 12 volts est nécessaire pour alimenter le No-Stress (*anti-bourrage électronique*).

Les deux rouleaux ameneurs assurent une bonne alimentation du matériau, tandis que le système de coupe **garantit le traitement de tous types de bois**, qu'ils soient résineux, filandreux ou feuillus (même mouillés).

Utilisable à **partir de 20CV**, plus il y a de puissance au niveau de la prise de force et moins souvent l'anti-bourrage ne se mettra en route.

Les 4 pieds de support sont rétractables.

Maintenance

Comme tous les autres produits GreenMech, le 150-PTO répond à nos exigences de **simplicité d'entretien**, avec un **accès facile** à tous les composants de la machine.

Sécurité

L'ArboMaster 150-PTO est **conforme à toutes les normes de sécurité** relatives aux broyeurs de branches et végétaux en vigueur dans l'Union Européenne.

Caractéristiques techniques	
Capacité de coupe	15 cm
Poids	480 kg
Largeur (transport)	1745 mm
Longueur	1060 mm
Puissance requise	Minimum 20 CV
Volant de coupe	500 mm x 25 mm
Vitesse de rotation PTO	540 tours/minute
Disques de coupe	2
Rouleaux ameneurs (Dimensions)	2, entraînement hydraulique (220 mm x 180 mm)
Anti-bourrage	No-Stress électronique
Goulotte, dimensions	800 mm x 700 mm
Trémie, dimensions	155 mm x 155 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation de 270°
Hydraulique	Pris sur le tracteur
Compteur horaire	oui

Les disques de coupe GreenMech vous assurent:

- un rendement **optimisé**
- une durée de vie **maximisée**
- un entretien **facilité**

